

# Technisches Merkblatt

Stand: 16.09.2014



## Anwendungsbereich

Pflegeöl für Haselnuss- und Weidenhölzer ist eine hochwertige Öharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich (Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen). Speziell entwickelt für Naturgeflecht aus Weidenruten, Haselnuss- und Robinienzweigen. Sehr gut geeignet auch für Tropenhölzer wie zum Beispiel Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.

## Eigenschaften

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3. Rein pflanzlich. Flüssig, sprühbar, ergiebig.

**Farbton:** Natur-Holzfarbton.

## Untergrund und Vorbereitung

**Untergrund und Vorbereitung:** Bereits bewittertes Material mit einem Reiniger gründlich säubern – bei Naturgeflechtem zum Beispiel mit Intensivreiniger für Holz- und Steinoberflächen. Nach der Reinigung gut nachwaschen und trocknen lassen, je nach Witterung bis zu 24 h. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbanstriche komplett entfernen.

**Verarbeitung:** Auftrag des Öls durch Streichen (Bürste, Rolle) oder Sprühen (Auftrag mit ölfestem Drucksprüher oder handelsüblicher Gartenspritze). Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen oder sprühen: Pfützenbildung vermeiden!

**Renovierungsanstrich:** Die Holzoberfläche entsprechend ihres Zustandes reinigen und Pflegeöl auftragen (streichen oder sprühen).

## Produktkenndaten

**Zusammensetzung:** Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Mineralpigmente, Co/Mn/Zn/Zr-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 600 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

**Verbrauch:** Ca. 25 – 30 ml/m<sup>2</sup>, kann je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Reichweite für 1l beträgt ca. 40 m<sup>2</sup>.

**Trockenzeit:** Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken und überstreichbar.

**Lagerung:** Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

**Reinigung:** Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung.

**Entsorgung:** Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack. Abfallschlüsselnr.: 080102 (EAK/EWC)..

## Gebrauchshinweise und Sicherheitsratschläge

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist **nicht** selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlicher Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Reste nicht ins Erdreich oder Wasser geben.

GIS-Code: Ö 60

## Weidenprofi GmbH

Raiffeisenstraße 21  
86167 Augsburg  
Tel.: +49 821 4484 709 0  
vertrieb@weidenprofi.de  
www.weidenprofi.de